

Leistungserklärung

DE

Nr. 001PG2016DOP

1. Produkttyp zur Identifikation: trockengepresste keramische Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme $E_{\leq 0,5\%}$ der Gruppe BIa, Anhang G
2. Verwendungszweck des Produktes: Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich in Gebäuden und Industriebauten
3. Produktionsstätte/Hersteller: Porcelaingres GmbH
Irisstrasse 1
03226 Vetschau / Deutschland
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes: System 4
5. Harmonisierte Norm zum Bauprodukt: EN 14411: 2016
6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1-A1FL
Freisetzung von gefährlichen Stoffen: - Cadmium - Blei	NPD / Leistung nicht ermittelt NPD / Leistung nicht ermittelt
Biegezugfestigkeit (in N/mm²)	≥35 N/mm ²
Bruchlast in N	≥ 1300 N (Fliesenstärke ≥ 7,5mm) ≥ 700 N (Fliesenstärke < 7,5mm)
Temperaturwechselbeständigkeit	erfüllt
Beständigkeit bei: - Anwendung im Innenbereich - Anwendung in Außenbereichen (Frost- Tauwechsel- Beständigkeit)	erfüllt erfüllt
Rutschfestigkeit	Leistung ermittelt/ siehe Katalog
Haftzugfestigkeit Klasse C2	≥1 N/mm ²
Taktilität	NPD / Leistung nicht ermittelt

Die Leistung des oben angegebenen Produkts entspricht den erklärten Leistungen.
Diese Leistungserklärung wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr.305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben angegebenen Herstellers erstellt.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Vetschau, 08.12.2016

Lars Rehfeldt, Leitung Anwendungstechnik

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Name und Funktion)


(Unterschrift)

Dichiarazione di prestazione

N. 001PG2016DOP

IT

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Piastrelle di ceramiche pressate a secco, con assorbimento di acqua Eb ≤ 0,5%.

2. Usi previsti:

Per pareti e pavimentazioni interne ed esterne

3. Fabbricante:

Porcelaingres GmbH, Irisstrasse 1, 03226 Vetschau / Germania www.porcelaingres.com

4. Sistema di valutazione:

Sistema 4

5. Norma armonizzata al prodotto da costruzione:

DIN EN 14411: 2016

6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Reazione al fuoco	A1-A1FL
Rilascio di sostanze pericolose, per: - Cadmio - Piombo	NPD NPD
Resistenza di rottura	Spessore < 7,5 mm : ≥ 700 N Spessore ≥ 7,5 mm : ≥ 1300N
Resistenza agli sbalzi termici	Passa
Durabilità per: - impieghi interni - impieghi esterni: resistenza a gelo-disgelo	Passa Passa
Scivolosità	Vedere Catalogo
Resistenza alla giunzione/ Aderenza al supporto - Malta cementizia tipo C2	≥1 N/mm ²
Tattilità	NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato in nome e per conto del fabbricante da:


Vetschau, 08.12.2016

Lars Rehfeldt, Resp.le Tecniche di Applicazione

(luogo e data di emissione)

(nome e funzione)

(firma)



Declaration of performance

EN

No. 001PG2016DOP

1. Product type of identification: Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5\%$
2. Intended use: for internal and external walls and floorings
3. Manufacturer : Porcelaingres GmbH
Irisstrasse 1
03226 Vetschau / Deutschland
www.porcelaingres.com
4. System of assessment and verification of constancy of performance: System 4
5. Harmonised technical specification EN 14411: 2016
6. Declared performances

Essential characteristics	Performance
Reaction to fire	A1-A1FL
Release of dangerous substance - Cadmium - Lead	NPD NPD
Modulus of rupture	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$
Breaking strength	$\geq 1300 \text{ N}$ (Tile thickness $\geq 7,5\text{mm}$) $\geq 700 \text{ N}$ (Tile thickness $< 7,5\text{mm}$)
Thermal shock resistance	Pass
Durability in the case of - internal use - external use (freeze-thaw resistance)	Pass Pass
Slipperiness	see technical information/catalogue
Bond strength/adhesion - Type C2	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Tactility	NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Vetschau, 08.12.2016

Lars Rehfeldt, Head of application technique

(Place and date of issue)

(Name und function)


 (Signature)

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N°001PG2016DOP

FR

1. Code d'identification unique du produit type :

Carreaux et dalles céramiques pressés à sec avec une absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$

2. Usage(s) prévu(s):

Pour les revêtements de sol et de mur intérieurs et extérieurs

3. Fabricant:

Porcelaingres GmbH, Irisstrasse 1, 03226 Vetschau /Allemagne www.porcelaingres.com

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 4

5. Norme harmonisée:

EN 14411:2016

6. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	Classe A1 _{FL} /A1
Émission de substances dangereuses: - <i>Cadmium</i> - <i>Plomb</i>	NPD NPD
Force de rupture	Épaisseur < 7,5 mm : ≥ 700 N Épaisseur $\geq 7,5$ mm : ≥ 1300 N
Résistance à la glissance	voir le catalogue
Résistance de l'adhésion	NPD
Tactilité	NPD
Résistance aux écarts de température	Conforme
Durabilité pour: • <i>usage intérieur</i> • <i>usage extérieur: résistance au gel/dégel</i>	Conforme Conforme

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son nom par:

Vetschau, le 08.12.2016

Lars Rehfeldt, Responsable de l'ingénierie des applications

